Lubrifiants Liebherr
fiche de données techniques



Liebherr Antifreeze OS Mix

Utilisation / description

Le liquide de refroidissement de nouvelle génération, prêt à l'emploi, contenant du silicate et utilisable toute l'année, offre une protection fiable contre la corrosion et la cavitation, même avec une charge thermique élevée. En même temps, le produit permet des intervalles de vidange prolongés sans pour autant diminuer la performance (Veuillez respecter les instructions d'utilisation du fabricant de moteur, de véhicules ou d'équipement!). A propos d'une performance optimale du liquide de refroidissement, un mélange avec des liquides de refroidissement conventionnels devrait être évité. L'utilisation du produit avec du zinc n'est pas recommandée. Liebherr Antifreeze OS Mix est déjà mélangé prêt à l'emploi à un rapport de 50:50 affin d'assurer une protection optimale contre la corrosion, la surchauffe et le gel.

Températures d'utilisation, voir mode d'emploi

Qualification du concentrat

Liebherr	Liebherr Antifreeze OS Concentrate
MAN	324 Si-OAT
Mercedes Benz	325.5
Cummins	CES 14603
Scania	TB 1451
ASTM	D 3306, D 4985, D 6210
JIS	K 2234:2006
SAE	J1034

Caractéristiques techniques

Caractéristiques chimiques et physiques	Méthode d'essai	Liebherr Antifreeze OS Mix
couleur		magenta, claire
densité à 20 °C g/cm²	DIN 51 757/4	ca. 1,074
réfraction à 20 °C	DIN 51 423	ca. 1,387
point de congélation 50 % en eaur °C	ASTM D 1177	<- 38
protection antigel °C	-	-37
Liebherr Antifreeze OS Mix est exempt de nitrites, d'amines, de phosphates et de borates		

Emballage / Numéro d'identification

Emballage	Numéro d'identification
bidon 5 litres	11 65 73 89
bidon 20 litres	11 65 73 90
fût 210 litres	11 65 73 91
conteneur 1.000 litres	11 65 73 92

Veuillez passer vos commandes à votre partenaire Liebherr en indiquant le numéro d'identification.

Toutes les informations sont basées sur nos meilleures connaissances, mais sans aucune garantie de notre part. Les données techniques sont des valeurs moyennes et sont soumises aux fluctuations habituelles de production. Nous nous réservons le droit de modifier les données par des innovations de nos produits et des changements éventuels.

Dernière mise à jour: 08.10.2014 / mba / Version 01 18074-LH_Antifreeze_OS_Mix_fr

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
Liebherrstraße 12, D-88457 Kirchdorf/Iller
☎ +49 7354 80-0, Fax +49 7354 80-7294
www.liebherr.com, E-Mail: info.lhb@liebherr.com



D'autres questions ?

Toujours à votre service, votre conseiller technique vous donnera de plus amples informations avec plaisir.

Liebherr-Lubricant-Hotline: + 49 (0) 7354/80-6060
lubricants@liebherr.com

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
Liebherrstraße 12, D-88457 Kirchdorf/Iller
☎ +49 7354 80-0, Fax +49 7354 80-7294
www.liebherr.com, E-Mail: info.lhb@liebherr.com

LIEBHERR